

CE			
Watersystems Sverige AB Majmålavägen 2 SE – 573 38 Tranås			
16			
Harmoniserad standard:			
EN 12566 - 3			
Prefabricerat minireningsverk			
avsett för rening av hushållsspillvatten från 5 - 50 PE			
- Produktreferens:	WSB® Clean		
- Material:	Betong / Polyeten		
Ackrediterat laboratorium			
MFPA Weimar / Identifikationsnr. NB 0992			
Coudraystraße 9, D-99423 Weimar			
Testrapport nr. B52.15.025.06 (en)			
Reningseffekt:			
		Reduktion	Utgående halt
Anläggningens reningsgrad	COD:	95,6%	32,0 mg/l
vid en dokumenterad organisk medellast /	BOD ₇ :	99,2%	4,0 mg/l
medeldygnsbelastning av BOD ₇ = 0,424 kg)	NH ₄ -N	95,3%	2,5 mg/l
	N-tot	61,4%	35,2 mg/l
	P-tot	94,8%	0,56 mg/l
Elförbrukning per dygn vid 5 PE		1,3 kWh/d	
Reningskapacitet: (Dimensionering)			
- Nominell organisk dygnsbelastning (BOD ₇)		0,30 kg/d	
- Nominellt dagligt inflöde vid 5 PE (Q _N)		0,75 m ³ /d	
Vattentäthet:		Godkänd	
Materialegenskaper (vertikal last):		Godkänd	
Hållfasthet:		Godkänd	
Denna produkt producerades i överensstämmelse med:			
EU:s byggvaruförordning 89/106/EEC			
EU:s lågspänningsdirektiv 73/23/EEC			
EU:s maskindirektivet 2006/42/EF			
EU:s direktiv kring elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC			